汉弘集团 HANGLORY GROUP | HandTop 汉拓数码

HT2512UV

全新理光喷头应用 | 超高清数码UV平板打印机

完美适用于工艺品及更多工业领域等超高清场景应用，如亚克力制品、商业展示PET膜、影像级写真等其他精品定制。



最高精度：1200 DPI

打印品质：影像级

多色模式：6色、8色模式





- **品质跃升**
  应用理光新一代喷头，多级墨滴技术，
  墨点更小，无墨点的颗粒状呈现，超高清打印
- **按需定制**
  无需制版、按需喷印、灵活性强，
  高效响应多种色彩模式、打印方案、应用场景
- **多元方案**
  单排彩、单排彩加白、单排彩白彩、
  三排彩白彩等可选，按需灵活响应客户需求
- **稳定可靠**
  掌握UV数字喷墨自主知识产权，
  整机用料扎实，稳定品质超越想象

设备参数:

机型	HT2512UV				
打印信息					
喷头配置	理光新一代工业级喷头				
喷头数量	2-12个（三排）				
分辨率	Pass数	单排彩	单排彩加白	单排彩白彩	三排彩白彩
900 DPI	6 Pass	20.5 m^2/h	10.2 m^2/h	6.7 m^2/h	19.7 m^2/h
	9 Pass	13.6 m^2/h	6.9 m^2/h	4.5 m^2/h	13.1 m^2/h
1200 DPI	12 Pass	10.2 m^2/h	5.1 m^2/h	3.2 m^2/h	10 m^2/h
打印模式	单向 & 双向				
介质丨墨水					
最大打印宽幅	2.5*1.2 m				
最大介质厚度	100 mm				
适用介质	亚克力、PET膜、海报纸、玻璃贴等超丰富材质应用				
墨水类型	环保UV固化墨水（不含voc）				
墨水颜色	CMYK、Lc、Lm、W				
软件丨功能					
UV固化方式	LED固化（功率可调）				
数据传输方式	高速PCIE传输				
RIP软件	Caldera				
输入格式	PDF, JPEG, TIFF, EPS, AI等				
尺寸丨重量					
设备尺寸	4670 * 2510 * 1380 mm（长*宽*高）				
设备净重	1150 KG				
设备毛重	1745 KG				
电源丨环境					
功率	8.3 kW（20A）				
用电	400VAC 50Hz 3P/N/PE				
环境要求	独立、洁净、低尘、少光照、通风良好的工作间				
	环境温度：18°C~30°C（64°F~86°F）				
	相对湿度：30%~70%（无冷凝）				

卓越性能:

自动负压

自动测高

UV固化功率可调

灵敏的小车防撞

吸风区域调节

防静电棒可选

集成软件功能

高品质原装进口配件

深圳市汉拓数码有限公司

地址：广东省深圳市龙岗区宝龙三路与高科大道交叉口——汉弘集团(总部大厦)　www.hanglorygroup.com

电话：(+86)0755-2308 0896　传真：(+86)0755-2321 7841　邮箱：info@hanglorygroup.com

汉拓数码公众号

©以上信息仅供参考，深圳市汉拓数码有限公司保留最终解释权，如有变动恕不另行通知，最终信息以合同为准。