# 设备参数

| | | |
|---|---|---|
| **机型** | | HT2512UV-GEN6 |
| **喷印信息** | | |
| 喷头配置 | | GEN6 |
| 喷头数量 | | 8-16（四排） |
| 分辨率 | | 1210*1200 DPI |
| 产能 | 草图模式 | 87 ㎡/h |
| | 生产模式 | 72 ㎡/h |
| | 高精度模式 | 53 ㎡/h |
| 打印模式 | | 单向 & 双向 |
| **介质 \| 墨水** | | |
| 最大打印宽幅 | | 2.5 * 1.2 m |
| 最大介质厚度 | | 100 mm |
| 适用介质 | | 标识标牌、亚克力、金属板、PVC板、KT板、波纹板、塑料、PC、ABS、3C等各种板材 |
| 墨水 | | 环保UV固化墨水（不含voc） |
| 墨水颜色 | | CMYK、Lc、Lm、W、V |
| **软件 \| 功能** | | |
| UV固化方式 | | LED固化（功率可调） |
| 数据传输方式 | | 高速PCIE传输 |
| RIP软件 | | Caldera |
| 输入格式 | | PDF, JPEG, TIFF, EPS, AI |
| **尺寸 \| 重量** | | |
| 设备尺寸（长*宽*高） | | 4.67*2.51*1.38 m |
| 设备净重 | | 1150 KG |
| 设备毛重 | | 1745 KG |
| **电源 \| 环境** | | |
| 功率 | | 8.3 kW（20A） |
| 用电 | | 400VAC 50Hz 3P/N/PE |
| 环境要求 | | 独立、洁净、低尘、少光照、通风良好的工作间<br>环境温度：18°C~30°C（64°F~86°F） 相对湿度：30%~70%（无冷凝） |

# 工业数字印刷整体方案提供商

独立喷头驱动技术 | 自研整体控制系统 | 自研智能化MES系统 | 独立墨水产业链 | 全球化服务体系

**深圳市汉拓数码有限公司**
地址：深圳龙岗区宝龙街道清风大道 39 号
（精密达数字文化产业园 C 栋 2-3 楼——汉弘集团）
电话：+86 0755-23080896 邮箱：info@hanglorygroup.com
传真：+86 0755-23217841 网址：www.hanglorygroup.com

©以上信息仅供参考，深圳市汉拓数码有限公司保留最终解释权，如有变动恕不另行通知，最终信息以合同为准。

汉弘集团 HANGLORY GROUP | HandTop 汉拓数码

# HT2512UV-GEN6

## 四排理光直线电机方案



### 更高产能：更高效率、更快交付、更短周期

· 最高50KHz的大墨滴点火频率
· 同等分辨率打印模式下，节省1倍打印时间
· 直线电机运动静音，更平稳，保证高品质打印

### 更高精度：逼真的图像、纹理、细节

· 最小墨滴从7pl细化至5pl，更高的喷射精度
· 白、彩、光油同步高效输出，光油效果平滑细腻

### 更广应用：增强墨水兼容能力，延长使用寿命

· 畅打标识标牌、亚克力、金属板、PVC板、KT板等各类板材

### 人性化设计：

· 自动测高 · 自动跳白 · UV功率可调 · 智能RIP
· 多种打印方式 · 防静电 · 喷头保护装置

**最高产能：87 ㎡/h**

**最高精度：1200*1200 DPI**