汉弘集团 HANGLORY GROUP | HandTop 汉拓数码

HTH2512UV

升 高 梁 方 案

25cm升高梁方案

导轨梁固定，更高性价比优势

可打印最高25cm厚度介质

50cm升高梁方案

导轨梁可升降，更多功能拓展

可打印最高50cm厚度介质



最高产能：77 m^2/h

喷头配置：GEN6

最高精度：1200*1200 DPI


效果图

方案优势:可打印落差高达20mm，立体材料表面实现精准喷印

- **白彩光油同时输出：**
  打印白色及彩色时速度翻倍
- **特殊定制中性墨水：**
  对折不裂、耐刮不掉、附着力强、颜色鲜艳
- **专业制定板卡波形：**
  控制喷头在低电压常温打印，有效保护喷头
- **个性化定制市场庞大：**
  成品鞋、箱包、玩具、工艺品、家装、雕刻画等


样品图


样品图

设备参数:

机型		HTH2512UV
打印信息		
喷头配置		GEN6
喷头数量		2-8个（3排排列）
分辨率		1200*1200 DPI
产能	草图模式	77 m^2/h
	生产模式	57 m^2/h
	高精度模式	40 m^2/h
打印模式		双向高速
介质丨墨水		
最大打印宽幅		2.5*1.2 m
最大介质厚度		100 mm
适用介质		成品鞋、箱包、玩具、工艺品、家装、雕刻画等
墨水类型		环保 UV 固化墨水（不含voc）
墨水颜色		CMYK，Lc，Lm，V，W
软件丨功能		
UV固化方式		水冷-LED固化（功率可调）
数据传输方式		高速PCIE传输
RIP软件		Caldera
输入格式		PDF, JPEG, TIFF, EPS, AI等
尺寸丨重量		
设备尺寸		4670*2510*1380 mm（长*宽*高）
设备净重		1150 KG
设备毛重		1745 KG
电源丨环境		
功率		8.3 kW（20A）
用电		400VAC 50Hz 3L/N/PE
环境要求		独立、洁净、低尘、少光照、通风良好的工作间
		环境温度：18°C~30°C（64°F~86°F）
		相对湿度：30%~70%（无冷凝）

工业数字印刷整体方案提供商

独立喷头驱动技术　自研喷墨控制系统　自研智能化MES系统　独立墨水产业链　全球化服务体系

深圳市汉拓数码有限公司

地址：广东省深圳市龙岗区宝龙三路与高科大道交叉口——汉弘集团(总部大厦)　www.hanglorygroup.com

电话：(+86)0755-2308 0896　传真：(+86)0755-2321 7841　邮箱：info@hanglorygroup.com

©以上信息仅供参考，深圳市汉拓数码有限公司保留最终解释权，如有变动恕不另行通知，最终信息以合同为准。

V1.0/2025

汉拓数码公众号