汉弘集团 HANGLORY GROUP | HandTop 汉拓数码

HTH3200UV-Turbo

宽幅高速卷材打印方案 | UV卷对卷打印机



最高产能：156 m²/h

喷头配置：京瓷

最大打印幅面：3200 mm



效果图

- **单卷&双卷打印装置：**

  支持各种卷材高速打印，满足1.6m以内的双卷同时打印和3.2m以内的单卷打印

  产能更高，小车速度达1.7 m/s，最高输出产能达156 m²/h

  水冷打印平台 & 可调节吸风特殊设计

  为热敏介质进行特殊设计，从物理上解决打印中高温引起的介质起皱难题

- **坚固且美观的整机设计：**

  全封闭式结构+高强度机架结构+独立的电脑控制台

  整机更加稳重结实不易变形，且美观时尚

- **网格布打印装置(选配)：**

  特殊的漏墨槽装置，满足网格布的打印需求，实现多样化材料的打印

- **防撞光幕保护系统：**

  上料系统配有光幕保护装置，保持材料，边缘平整，防止碰撞，使操作更安全

设备参数:

机型		HTH3200UV-Turbo
打印信息		
喷头配置		京瓷
喷头数量		4-12个（可选）
分辨率		363*3600 DPI
产能	草图模式	156 m^2/h
	生产模式	115 m^2/h
	高精度模式	82 m^2/h
打印模式		单向 & 双向
介质丨墨水		
最大打印宽幅		3200 mm
最大介质厚度		2 mm
适用介质		软膜、刀刮布、车贴、喷绘布、灯片等各种卷材
墨水类型		环保UV固化墨水（不含voc）
墨水颜色		CMYK、Lc、Lm、W
软件丨功能		
UV固化方式		LED固化（功率可调）
数据传输方式		高速PCIE传输
RIP软件		Caldera
输入格式		PDF, JPEG, TIFF, EPS, AI等
尺寸丨重量		
设备尺寸		5985 * 1850 * 1900 mm（长*宽*高）
设备净重		2800 KG
设备毛重		3600 KG
电源丨环境		
功率		8.7 kW（38A）
用电		230VAC 50Hz P/N/PE
环境要求		独立、洁净、低尘、少光照、通风良好的工作间
		环境温度：18°C~30°C（64°F~86°F）
		相对湿度：30%~70%（无冷凝）

工业数字印刷整体方案提供商

独立喷头驱动技术　自研喷墨控制系统　自研智能化MES系统　独立墨水产业链　全球化服务体系

深圳市汉拓数码有限公司

地址：广东省深圳市龙岗区宝龙三路与高科大道交叉口——汉弘集团(总部大厦)　www.hanglorygroup.com

电话：(+86)0755-2308 0896　传真：(+86)0755-2321 7841　邮箱：info@hanglorygroup.com

汉拓数码公众号

©以上信息仅供参考，深圳市汉拓数码有限公司保留最终解释权，如有变动恕不另行通知，最终信息以合同为准。