汉弘集团 HANGLORY GROUP | HandTop 汉 拓 数 码

UV卷对卷打印机系列



可选机型

- **HT1800UV** 超高性价比卷材打印方案
- **HTH3200Turbo** 高精同步单双卷打印方案
- **HTL3200UV** 专业宽幅卷材打印方案
- **HT5000UV** 5米超大宽幅卷材打印方案

卓越性能：

- 自动负压
- 0-30 mm 自动测高
- 自动测宽
- UV固化功率可调
- 高精度进口减速机&直线电机&金属光栅尺
- 网格布打印功能（选配）
- 双卷送布系统 (HTH3200Turbro&HT5000UV)
- 支持多卷材料打印 （HT5000UV）
- 水冷打印平台 & 可调节吸风区域 (HTH3200Turbo & HTL3200UV & HT5000UV)
- 水冷LED灯
- 电磁阀自动开关控墨系统
- 多点气动式压布装置
- 灵敏的小车防撞
- 定位杆
- 防静电棒可选
- 集成软件功能

UV卷对卷打印机系列

机型		HT1800UV	HTH3200Turbo	HTL3200UV	HT5000UV
喷印信息					
喷头配置		GEN6	京瓷		
喷头数量		2-8个	4-12个	2-4个	4-12个
分辨率		605*1800 DPI	363*3600 DPI		
产能	草图模式	65 ㎡/h	156 ㎡/h	74 ㎡/h	192 ㎡/h
	生产模式	56 ㎡/h	115 ㎡/h	56 ㎡/h	140 ㎡/h
	高精度模式	41 ㎡/h	82 ㎡/h	45 ㎡/h	95 ㎡/h
打印模式		双向高速			
介质 | 墨水					
最大打印宽幅（长度不限）		1.8 m	3.2 m	3.2 m	5.0 m
最大介质厚度		2 mm			
适用介质		软膜、刀刮布、3P布、墙纸、车贴、喷绘布、网格布、灯片灯各种卷材			
墨水类型		环保UV固化墨水（不含voc）			
墨水颜色		CMYK、Lc、Lm、V、W	CMYK、Lc、Lm、W		CMYK、Lc、Lm、V、W
软件 | 功能					
UV固化方式		LED固化（功率可调）			
数据传输方式		高速PCIE传输			
RIP软件		Caldera			
输入格式		PDF, JPEG, TIFF, EPS, AI等			
尺寸 | 重量					
设备尺寸（长*宽*高）		4.15*0.96*1.33 m	5.98*1.85*1.90 m	6.46*1.31*1.71 m	8.88*2.03*2.02 m
设备净重		1200 KG	2800 KG	1800 KG	6300 KG
设备毛重		1500 KG	3600 KG	2550 KG	8170 KG
电源 | 环境					
功率		4 kW（19A）	8.7 kW（38A）	3.9 kW（18A）	11.1 kW（25A）
用电		230VAC 50Hz L/N/PE	230VAC 50Hz 3P/N/PE	230VAC 50Hz 3P/N/PE	400VAC 50Hz 3P/N/PE
环境要求		独立、洁净、低尘、少光照、通风良好的工作间 环境温度：18°C~30°C（64°F~86°F） 相对湿度：30%~70%（无冷凝）			

工业数字印刷整体方案提供商

- 独立喷头驱动技术
- 自研整体控制系统
- 自研智能化MES系统
- 独立墨水产业链
- 全球化服务体系

深圳市汉拓数码有限公司

地址：深圳龙岗区宝龙街道清风大道 39 号
（精密达数字文化产业园 C 栋 2-3 楼——汉弘集团）

电话：+86 0755-23080896　　邮箱：info@hanglorygroup.com

传真：+86 0755-23217841　　网址：www.hanglorygroup.com

©以上信息仅供参考，深圳市汉拓数码有限公司保留最终解释权，如有变动恕不另行通知，最终信息以合同为准。