汉弘集团 HANGLORY GROUP | HandTop 汉拓数码

HT3200UV-GEN6

四排理光直线电机 | 宽幅UV卷板打印机



最高产能：107 m²/h

最高精度：1200*1200 DPI

最大打印幅面：3200 mm



四排理光直线电机方案

多排喷头配置：

四排理光喷头排列，释放更高产能，多级灰度打印，墨滴缩小至5pl

直线电机驱动：

确保高速稳定运动，提高打印精度和稳定性

全新彩白彩光油方案

多层打印：

集成全彩、白色和光油打印，提升在透明或深色材质上的打印效果

广泛应用：

广告、橱窗展示、展览展示、品牌包装、艺术品复制等

全新肌理画方案

立体效果：

支持在不同材料表面实现肌理效果，实现高精度的纹理和细节表现

广泛应用：

装饰画、墙面装饰、商业装饰、艺术品复制、个性化设计等

其他方案支持

彩白彩，彩白，白彩，局部光油，白彩光油等



样品图

设备参数:

机型		HT3200UV-GEN6
打印信息		
喷头配置		GEN6
喷头数量		4-16个（4排排列）
分辨率		1200*1200 DPI
产能	草图模式	107 m^2/h
	生产模式	93 m^2/h
	高精度模式	68 m^2/h
打印模式		双向高速
介质丨墨水		
最大打印宽幅		3200 mm
最大介质厚度		50 mm
适用介质		软膜、刀刮布、车贴等各类通用卷材，PVC、木板等各类通用板材
墨水类型		环保UV固化墨水（不含voc）
墨水颜色		CMYK，Lc，Lm，V，W
软件丨功能		
UV固化方式		水冷-LED固化（功率可调）
数据传输方式		高速PCIE传输
RIP软件		Caldera
输入格式		PDF, JPEG, TIFF, EPS, AI等
尺寸丨重量		
设备尺寸		6190*1590*1560 mm（长*宽*高）
设备净重		2260 KG
设备毛重		3130 KG
电源丨环境		
功率		9 kW（20A）
用电		400VAC 50Hz 3L/N/PE
环境要求		独立、洁净、低尘、少光照、通风良好的工作间
		环境温度：18°C~30°C（64°F~86°F）
		相对湿度：30%~70%（无冷凝）

卓越性能:

自动测高&自动跳白

UV固化功率可调

一体式真空吸附平台

自动纠偏、保护系统

防撞续打功能

白墨循环系统

单通道独立压墨系统

智能RIP

防静电

喷头保护装置

深圳市汉拓数码有限公司

地址：广东省深圳市龙岗区宝龙三路与高科大道交叉口——汉弘集团(总部大厦)　www.hanglorygroup.com

电话：(+86)0755-2308 0896　传真：(+86)0755-2321 7841　邮箱：info@hanglorygroup.com

©以上信息仅供参考，深圳市汉拓数码有限公司保留最终解释权，如有变动恕不另行通知，最终信息以合同为准。

V1.0/2025

汉拓数码公众号