汉弘集团 HANGLORY GROUP | HandTop 汉拓数码

UV卷板一体打印机
工业级压电陶瓷喷头系列



可选机型

- **HT1600UV** 卷板应用自如，轻松胜任中小订单
- **HT2500UV** 中型高性价比，速度、体验持续进化
- **HT3200UV** 大宽幅高速卷材、板材智印之选
- **HT3000E** 全新外观设计，宽幅卷板两用
- **HT5200UV** 超大幅面卷板一体打印

卓越性能：

自动负压

自动测高

UV固化功率可调

灵敏的小车防撞

自动纠偏系统（HT3200）

吸风区域调节

防静电棒可选

定位杆

集成软件功能

高品质原装进口配件

UV卷板一体打印机-工业级压电陶瓷喷头系列

机型		HT1600UV	HT2500UV	HT3200UV		HT3200E	HT5200UV	
喷印信息								
喷头配置		京瓷						
喷头数量		2-4个（单排）	3-4个（单排）	4-8个（双排）	4-15个（三排）	4-10个（对称双排）	2-15个（普通三排）	2-15个（对称三排）
分辨率		1200*1200 DPI				363*3600 DPI	1210*1200 DPI	363*3600 DPI
产能	草图模式	44 ㎡/h	55 ㎡/h	129 ㎡/h	175 ㎡/h	142 ㎡/h	197 ㎡/h	309 ㎡/h
	生产模式	31 ㎡/h	38 ㎡/h	88 ㎡/h	130 ㎡/h	105 ㎡/h	165 ㎡/h	228 ㎡/h
	高精度模式	21 ㎡/h	26 ㎡/h	67 ㎡/h	94 ㎡/h	80 ㎡/h	114 ㎡/h	152 ㎡/h
打印模式		单向 & 双向						
介质 | 墨水								
最大打印宽幅（长度不限）		1.6 m	2.5 m	3.2 m		3.2 m	5.2 m	
最大介质厚度		50 mm						
适用介质		软膜、刀刮布、车贴等通用材料，PVC、木板等板材						
墨水类型		环保UV固化墨水（不含voc）						
墨水颜色		CMYK、Lc、Lm、W（光油可选）	CMYK、Lc、Lm、W、V			CMYK、Lc、Lm、W		
软件 | 功能								
UV固化方式		LED固化（功率可调）						
数据传输方式		高速PCIE传输						
RIP软件		Caldera						
输入格式		PDF, JPEG, TIFF, EPS, AI等						
尺寸 | 重量								
设备尺寸（长*宽*高）		4.15*1.19*1.33 m	4.67*2.51*1.38 m	6.19*1.59*1.56 m		5.62*1.45**1.8 m	8.06*2.09*1.77 m	
设备净重		760 KG	1280 KG	2260 KG		2260 KG	4200 KG	
设备毛重		1170 KG	1875 KG	3130 KG		3330 KG	5400 KG	
电源 | 环境								
功率		5.3 kW（27A）	8.0 kW（20A）			9.0 kW（20A）	13 kW（60A）	
用电		230VAC 50Hz L/N/PE	400VAC 50Hz 3P/N/PE				220VAC 50Hz 1P/N/PE	
环境要求		独立、洁净、低尘、少光照、通风良好的工作间 环境温度：18°C~30°C（64°F~86°F） 相对湿度：30%~70%（无冷凝）						

工业数字印刷整体方案提供商

- 独立喷头驱动技术
- 自研整体控制系统
- 自研智能化MES系统
- 独立墨水产业链
- 全球化服务体系

深圳市汉拓数码有限公司
地址：深圳龙岗区宝龙街道清风大道 39 号
（精密达数字文化产业园 C 栋 2-3 楼——汉弘集团）
电话：+86 0755-23080896 邮箱：info@hanglorygroup.com
传真：+86 0755-23217841 网址：www.hanglorygroup.com

©以上信息仅供参考，深圳市汉拓数码有限公司保留最终解释权，如有变动恕不另行通知，最终信息以合同为准。