汉弘集团 HANGLORY GROUP | HandTop 汉拓数码

HT5200UV

三排京瓷方案 | 超宽幅UV卷板打印机



最高产能：309 m²/h　　最高精度：363*3600 DPI　　最大打印幅面：5200 mm



- **5.2 米超大幅面，更丰富卷板应用**
  - 最大打印幅宽 5200 mm，更大打印幅面选择
  - 支持单卷、双卷、三卷同时打印以及板材打印（厚度 30 mm以下）
- **成熟三排京瓷方案，实现更高产能&更高精度**
  - 对称三排模式——最高产能：309 m²/h
  - 普通三排模式——最高产能：197 m²/h
- **多方案应用，多颜色组合，更灵活业务拓展**
  - 普通及对称多颜色组合模式可选
  - 彩白、白彩、彩白彩、浮雕肌理画等十余种白墨方案可选

自动测高&自动跳白　UV固化功率可调　多种打印方式　智能RIP　防静电　喷头保护装置

设备参数:

机型		HT5200UV	
打印信息			
喷头配置		京瓷	
喷头数量		2-15 个（三排）	
分辨率		363*3600 DPI	1210*1200 DPI
产能	草图模式	309 m^2/h（三排对称）	197 m^2/h（普通三排）
	生产模式	228 m^2/h（三排对称）	165 m^2/h（普通三排）
	高精度模式	152 m^2/h（三排对称）	114 m^2/h（普通三排）
打印模式		双向高速	
介质丨墨水			
最大打印宽幅		5200 mm	
最大介质厚度		30 mm	
适用介质		软膜、刀刮布、车贴等常用卷材，PVC、木板等板材	
墨水类型		环保UV固化墨水（不含voc）	
墨水颜色		C、M、Y、K、Lc、Lm、W	
软件丨功能			
UV固化方式		水冷UV-LED固化（功率可调）	
数据传输方式		高速PCIE传输	
RIP软件		Caldera	
输入格式		PDF, JPEG, TIFF, EPS, AI等	
尺寸丨重量			
设备尺寸		8060*2090*1770 mm (长*宽*高)	
包装尺寸		8350*2270*2155 mm (长*宽*高)	
设备净重		4200 KG	
设备毛重		5400 KG	
电源丨环境			
功率		13 kW（60A）	
用电		220VAC 50HZ 1P/N/PE	
环境要求		独立、洁净、低尘、少光照、通风良好的工作间	
		环境温度：18°C~30°C（64°F~86°F）	
		相对湿度：30%~70%（无冷凝）	

工业数字印刷整体方案提供商

独立喷头驱动技术　自研喷墨控制系统　自研智能化MES系统　独立墨水产业链　全球化服务体系

深圳市汉拓数码有限公司

地址：广东省深圳市龙岗区宝龙三路与高科大道交叉口——汉弘集团(总部大厦)　www.hanglorygroup.com

电话：(+86)0755-2308 0896　传真：(+86)0755-2321 7841　邮箱：info@hanglorygroup.com

汉拓数码公众号

©以上信息仅供参考，深圳市汉拓数码有限公司保留最终解释权，如有变动恕不另行通知，最终信息以合同为准。

V1.0/2025