汉弘集团 HANGLORY GROUP | HandTop 汉拓数码

HT2500UV-GEN6

UV卷板打印机 | 三排理光直线电机方案



成熟三排理光直线电机方案

· 实现高效白、彩、光油同步输出，光油效果平滑细腻，远超行业平均水平
· 平板机具备白色独立控制功能，同时打印彩白较普通配置，提升1倍产能
· 直线电机具备精度高、速度快、寿命长、易维护、运动静音、高品质打印等优势

卷板一体，更灵活业务拓展

· 最高产能：75.6 ㎡/h　最大打印宽幅：2500 mm
· 可打印介质多样化，包含标识标牌、亚克力、PVC板、KT板等多样化应用

多方案应用，多颜色组合

· 普通及对称多颜色组合模式可选
· 彩白、白彩、彩白彩、浮雕肌理画等十余种白墨方案可选

人性化设计：

· 自动测高　· 自动跳白　· UV功率可调　· 智能RIP
· 多种打印方式　· 防静电　· 喷头保护装置

最高产能：75.6 ㎡/h

V2.0/2024

设备参数

机型	HT2500UV-GEN6	
喷印信息		
喷头配置	GEN6	
喷头数量	2-12pcs (3排)	
PASS	支持4-16 Pass高精度生产	
产能	4 Pass: 75.6㎡/h	8 Pass: 51.4㎡/h
	6 Pass: 65.6㎡/h	12 Pass: 36.1㎡/h
	9 Pass: 46.7㎡/h	16 Pass: 27.8㎡/h
打印模式	双向高速	
介质 | 墨水		
最大打印宽幅	2500 mm	
最大介质厚度	50 mm	
适用介质	软膜、刀刮布、车贴等常用卷材，PVC、木板等板材	
墨水	环保UV固化墨水（不含voc）	
墨水颜色	CMYK、Lc、Lm、W、V	
软件 | 功能		
UV固化方式	水冷UV-LED固化（功率可调）	
数据传输方式	高速PCIE传输	
RIP软件	Caldera	
输入格式	PDF, JPEG, TIFF, EPS, AI等	
尺寸 | 重量		
设备尺寸（长*宽*高）	4670*2510*1230 mm	
设备净重	1280 KG	
设备毛重	1875KG	
电源 | 环境		
功率	8.0 kW（20A）	
用电	400VAC 50Hz 3P/N/PE	
环境要求	环境温度：18°C~30°C（64°F~86°F） 相对湿度：30%~70%（无冷凝） 独立、洁净、低尘、少光照、通风良好的工作间	

工业数字印刷整体方案提供商

独立喷头驱动技术

自研整体控制系统

自研智能化MES系统

独立墨水产业链

全球化服务体系

深圳市汉拓数码有限公司
地址：深圳龙岗区宝龙街道清风大道 39 号
（精密达数字文化产业园 C 栋 2-3 楼——汉弘集团）
电话：+86 0755-23080896 邮箱：info@hanglorygroup.com
传真：+86 0755-23217841 网址：www.hanglorygroup.com

©以上信息仅供参考，深圳市汉拓数码有限公司保留最终解释权，如有变动恕不另行通知，最终信息以合同为准。