汉弘集团 HANGLORY GROUP | HandTop 汉拓数码

HT3200E

京瓷双排直线电机方案 | 宽幅UV卷板打印机



最高产能:142 m²/h

喷头配置:京瓷

最大打印宽幅:3200 mm



- **高速度 & 高精度**

  京瓷多级墨滴打印技术(多级灰度打印)+直线电机方案再次升级
  用更少的喷头就能实现高要求打印,同时降低拼接喷头的难度和时间
  6 pass实现105m²/h高品质打印,4 pass实现142m²/h高产能打印

- **大宽幅 & 高灵活**

  美观时尚的设计外观,3米大宽幅
  且支持卷板两用,适应不同材料打印需求

- **稳定性 & 可靠性**

  张力调节装置:增添了张力辊来对张力进行调节控制,减少材料褶皱
  自动纠偏装置:监测皮带运行情况,在皮带偏移时自动将其纠正到合适位置

设备参数:

机型		HT3200E
打印信息		
喷头配置		京瓷
喷头数量		4-10个（双排）
分辨率		363*3600 DPI
产能	草图模式	142 m^2/h
	生产模式	105 m^2/h
	高精度模式	80 m^2/h
打印模式		单向 & 双向
介质丨墨水		
最大打印宽幅		3200 mm
最大介质厚度		50 mm
适用介质		软膜、刀刮布、3P布、玻璃、瓷砖、亚克力、PVC板等各种卷材及板材
墨水类型		环保UV固化墨水（不含voc）
墨水颜色		CMYK, Lc, Lm, W
软件丨功能		
UV固化方式		LED固化（功率可调）
数据传输方式		高速PCIE传输
RIP软件		Caldera
输入格式		PDF, JPEG, TIFF, EPS, AI等
尺寸丨重量		
设备尺寸		5620*1450*1800 mm（长*宽*高）
设备净重		2460 KG
设备毛重		3330 KG
电源丨环境		
功率		9 kW（20A）
用电		400VAC 50Hz 3P/N/PE
环境要求		独立、洁净、低尘、少光照、通风良好的工作间
		环境温度：18°C~30°C（64°F~86°F）
		相对湿度：30%~70%（无冷凝）

卓越性能:

自动负压

自动测高(最高50cm)

UV固化功率可调

灵敏的小车防撞

吸风区域调节

定位杆

防静电棒可选

集成软件功能

深圳市汉拓数码有限公司

地址：广东省深圳市龙岗区宝龙三路与高科大道交叉口——汉弘集团(总部大厦)　www.hanglorygroup.com

电话：(+86)0755-2308 0896　传真：(+86)0755-2321 7841　邮箱：info@hanglorygroup.com

©以上信息仅供参考，深圳市汉拓数码有限公司保留最终解释权，如有变动恕不另行通知，最终信息以合同为准。

V1.0/2025

汉拓数码公众号