设备参数：

机型	Glory2504		
喷印模式			
速度	最高机械速度	150 m/min	
	生产速度	75 - 150 m/min	
设备信息			
介质	类型	各类瓦楞纸板（黄卡、白卡等）	
	进纸尺寸 （长 * 宽）（进纸 * 幅宽）	最大：2000 * 2500 mm	最小：400 * 450 mm
	幅宽	2500 mm（最大介质幅宽）	
	精度	送纸精度（进纸方向）：±1 mm	印刷套印精度：±0.2 mm
	厚度	1.5 - 15 mm	
	处理方式	前缘送纸，介质定位，真空吸附，传送带，确保瓦楞纸板打印过程中的稳定性和高品质	
打印	技术	Single Pass，按需喷印，压电喷墨技术	
	喷头	每色最高配置的喷头数量为20个	
	颜色	1～4色（C、Y、M、K）	
	宽幅	2160 mm（最大印刷宽度）	
	墨水	水性	
	供墨	自动化闭环控制供墨系统	
软件&输入格式		第三方专业RIP软件，PDF，EPS，TIFF，JPEG，AI 等(为不同的打印材质提供色彩解决方案)	
操作软件		Glory2504喷印控制软件	
其他功能		纸板翘曲自动检测系统、墨水成本统计功能、远程故障诊断维护、生产管理系统	
电气 | 环境			
气源要求		压力：0.6 - 0.84 MPa，流速≥200 L/min，无油、无水的清洁气源	
环境要求		22 - 28°C(温度)，45 - 65% RH(无冷凝)(湿度)	
电源要求与装机功率		三相AC 380V～400V，3P+PE，140A，50/60 Hz，总功率69 kW	
		开槽单元（选配）：160A，总功率77 kW	烘干单元（选配）：176A，总功率110 kW　模切单元（选配）：76A，总功率38 kW
尺寸 | 重量			
设备尺寸（长 * 宽 * 高） （以进纸方向为长度方向）		主机尺寸：6800 * 5750 * 2570 mm	场地（最小）：14100 * 13000 * 4000 mm
		开槽单元（选配）： 1850 * 5600 * 1980 mm	烘干单元（选配）： 2100 * 5600 * 1980 mm　模切单元（选配）： 800 * 5613 * 2027 mm
设备重量		主机净重：15200 kg	
		开槽单元（选配）： 8000kg	烘干单元（选配）： 3200kg　模切单元（选配）： 6220kg

工业数字印刷整体方案提供商

独立喷头驱动技术　自研整体控制系统　自研智能化MES系统　独立墨水产业链　全球化服务体系

多工序模块（选配）


开槽单元

特点：

- 主驱动采用伺服传动系统，配置专业控制软件，动作精准稳定
- 开槽尺寸设定采用电动调节机构，由精密滚珠丝杆驱动，动作快速、精确
- 集成控制界面，各种生产参数集中设置，产品规格转换方便快捷

技术参数：

- 最大槽深：420 mm　最小槽深：45 mm　开槽精度：±1.5 mm
- 整机净重：8000 kg　槽口宽度(S)：7 mm　最大舌边宽度(TW)：50 mm
- 纸箱宽度(CW)：Max:982 mm　Min:42 mm　纸箱长度(CL)：Max:1180 mm　Min:240 mm
- 纸板宽度(W)：Max:2500 mm　Min:450 mm
- 纸板长度(L)：Max:视堆码机限制而定　Min:400mm
- 设备尺寸：1850 * 5600 * 1980 mm（长 * 宽 * 高）（以进纸方向为长度方向）



钉箱单元

特点：


- 独特碰线结构，打造高速连续碰线系统，确保纸板成型效果
- 恒温可调整式上胶系统
- 采用摆动式钉头，功耗小、速度更快、更为稳定，有效提高钉箱质量

钉箱最高速度(PCS/min)：150

单页最大尺寸Max(mm)	贴耳侧（A）	825
	贴耳侧（B）	600
单页最小尺寸Min(mm)	贴耳侧（A）	175
	贴耳侧（B）	145

贴耳(涂胶折翼(C))：≤35 mm

折叠尺寸（D）	最大尺寸	1300
	最小尺寸	330



模切单元

特点：

- 高速度、高质量模切，节省人力、物力、时间
- 动作快速、精确，结构简易，性能稳定，对纸张适应范围广泛
- 集成控制界面，各种生产参数集中设置，人性化简易操作

技术参数：

- 使用模切功能时最大进纸尺寸（进纸方向）：1200 mm
- 模切辊最大轴向移动量：±10 mm
- 模切精度：±1.5 mm
- 设备尺寸：800 * 5613 * 2027 mm（长* 宽 * 高）（以进纸方向为长度方向）
- 整机净重：6220 kg




烘干单元

特点：

- 采用安全高效的热风干燥工艺，热风风量、温度无级可调
- 生产质量稳定，适应各种材质，对涂布纸品印件的干燥效果极佳
- 分区输送热风，可按产品幅宽设定合适的热风区域，热风循环再用，节能环保

技术参数：

- 设备尺寸：2100 * 5600 * 1980 mm（长* 宽 * 高）（以进纸方向为长度方向）
- 整机净重：3200 kg



深圳汉华工业数码设备有限公司
地址：深圳龙岗区宝龙街道清风大道 39 号
（精密达数字文化产业园 C 栋 2-3 楼——汉弘集团）
电话：+86 0755-23080896　邮箱：info@hanglorygroup.com
传真：+86 0755-23217841　网址：www.hanglorygroup.com

©以上信息仅供参考，深圳汉华工业数码设备有限公司保留最终解释权，如有变动恕不另行通知，最终信息以合同为准。

V2.0/2024

汉弘集团 HANGLORY GROUP | Hanway 汉华工业

Glory2504

高速宽幅Single Pass瓦楞纸板数字喷墨印刷机



突破性Single Pass技术重塑瓦楞包装价值

开启效率、宽幅、品质升级的黄金时期

Glory2504——颠覆性的高速宽幅Single Pass瓦楞纸板数字喷墨印刷机，汉华工业驱动工业化包装生产进入数字化新纪元。以令人惊艳的生产力、宽幅拓展、喷印品质及稳定性畅销全球市场，连线方案针对性满足多样化客户实际生产需求，帮助企业迅速扩大客户群并增加收益。



突破性的大宽幅应用和生产力

- 无需制版，一张起印，快速交付，急单立等可取
- 节省前期大量印版成本、人力成本、储存成本
- 最高产能：18,000 ㎡/hr　最大打印幅宽：2,160 mm

更快速响应市场需求

- 同规格订单一次性输出，复杂大满版无缝连续生产
- 设计无限变化，满足多版本、个性化、可变数据订单
- 品牌保护和防伪溯源，打造个性化营销活动，提高利润

一体化、自动化、智能化

- 联动式应用方案：送纸+预涂+喷印+烘干+开槽+模切
- 多工序一体化，更省人工、更高效率，高自动化带来更高价值
- 可选MES智能生产管理系统，高效生产管理

卓越的软硬件性能

- 模块化设计，便于安装、调试、维护
- 先进的直线电机驱动，打印更平稳高效
- 喷头恒温保湿控制系统，提升作业效率
- 小车自动防撞保护，延长喷头使用寿命

模切



更高的印刷品质

多级灰度打印，接近胶印的印刷效果



更低的墨水耗量



- 订单数量：1000 片
- 图像尺寸：2110 * 1170 mm
- 材质：黄卡　墨水：颜料
- 分辨率：600 * 600 DPI

286.2ml　417.4ml　75.5ml　248.7ml

更快的换单时间





更丰富的图案设计



多种颜色选择



个性的包装设计



支持全可变数据
（条形码、二维码、文字、图片等）

开槽设备国际箱型支持规格

- 0200
- 0201
- 0202
- 0203
- 0205
- 0209
- 0300
- 0301
- 0306
- 0310
- 0312
- 0313
- 0314
- 0320
- 0325
- 0404
- 0405
- 0410
- 0452
- 0453
- 0501
- 0502
- 0503
- 0504
- 0505
- 0507
- 0509
- 0510
- 0512
- 0605
- 0607
- 0608
- 0610
- 0615
- 0616
- 0620